

# 小荷物専用昇降機



テーブルタイプ



フロアタイプ



操作盤



制御盤



巻上機

## ●フロアタイプ寸法表

型式	階層	積載量 (kg)	速度 (m/min)	カゴ内法 (mm)		昇降路内法 (mm)		OH (mm)		ピット (mm)	電動機 (kw)			
				間口×奥行×高さ W×D×H	X	奥行 Y	カゴドア	カゴドア						
SL-200-S45	1	200	30/45	900×1100×1200	1250	1310	2100	2枚上下	700	1.5				
SL-200-D45	2					1360								
SL-200-L45	3					1360								
SL-300-S45	1	300		1000×1000×1200	1350	1210					2100	2枚上下	700	2.2
SL-300-D45	2					1260								
SL-300-L45	3					1290								
SL-500-S22	1	500	22	1000×1000×1200	1400	1210	2100	2枚上下	700	2.2				
SL-500-D22	2					1260								
SL-500-L22	3					1280								

○弊社リフトの出入口ドアはエレベータ協会標準 (J E A S - 2 0 7) に定められた構造を採用していますので、平成12年建設省告示1360号による遮炎/遮煙性能を有する防火設備とみなされます。

## ●フロアタイプ仕様一覧表

品目名	材質及び表面仕上げ	
	三方枠	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
敷居	L50×50×6	ステンレス鋼板貼付
ドア	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装	
カゴパネル	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装	
床	精鋼板ウレタン樹脂塗装	
ドア	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装	

## ●テーブルタイプ寸法表

型式	階層	積載量 (kg)	速度 (m/min)	カゴ内法 (mm)		昇降路内法 (mm)		OH (mm)		テーブル高 (mm)	電動機 (kw)			
				間口×奥行×高さ W×D×H	X	カゴドア Y	カゴドア	カゴドア						
ST-30-S45	1	30	25/45	500×500×650	770	710	1430	2枚上下	750	0.75				
ST-30-D45	2					760								
ST-30-L45	3					830								
ST-50-S45	1	50		600×600×750	870	810					1580	2枚上下	750	0.75
ST-50-D45	2					860								
ST-50-L45	3					930								
ST-100-S45	1	100	700×700×900	970	910	1800	2枚上下	650	0.75					
ST-100-D45	2				960									
ST-100-L45	3				1030									

○弊社リフトの出入口ドアはエレベータ協会標準 (J E A S - 2 0 7) に定められた構造を採用していますので、平成12年建設省告示1360号による遮炎/遮煙性能を有する防火設備とみなされます。

## ●テーブルタイプ仕様一覧表

品目名	材質及び表面仕上げ	
	三方枠	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
扉板	ステンレス鋼板1.5tヘヤーライン仕上	
ドア	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装	
カゴパネル	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装	
床	ステンレス鋼板1.5tヘヤーライン仕上	
扉板	ステンレス鋼板1.5tヘヤーライン仕上	
ドア	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装	